

Medusa Miniature Jet Engines

Wiembecker Str. 14 - 32657 Lemgo – Telefon: 0049(0)5261/88507
www.plastikturbine.de info@plastikturbine.de

XP 450

FÜR TURBINEN - SMOKER - PULSO - BETANKUNG

Folgende Punkte sind zu beachten:

Kraftstoffpumpe nicht trocken oder mit Wasser laufen lassen. Auch nicht für Test- oder Einstellzwecke. Zerstörungsgefahr!

Immer für ausreichende Schmierung sorgen! Falls möglich die Pumpe mit dem Kopf nach unten einbauen, um den Motor vor eventuellem Kerosin zu schützen.

Beachten: Hohe Drehzahlen der Pumpe führen zu vorzeitigem Verschleiß der Dichtung. Daher auf Durchlässigkeit des Ansaugpendels/Filters/Stecknippel achten. Mindestquerschnitt 1,0 mm. Die Filter müssen regelmäßig kontrolliert werden!

Technische Daten:

Gewicht:	70 gr., ca. 75 gr. mit Kabel und Stecker
Stecknippel:	4 mm Festo
Förderleistung ca.:	450 ml/min
Druck ca.:	6 bar
Minimum Start Spannung:	0,25 [+ - 0,15V]
Maximum Spannung Motor:	6 Volt

Hinweis zur Lagerung:

Bei langer Lagerung, die Pumpe mit säurefreiem Öl bzw. Kerosin füllen. Nach längeren Standzeiten mit etwa 2 Volt Spannung die Pumpe Starten und kurz mit Kerosin durchspülen.

Bei technischen Veränderungen in jeglicher Hinsicht, erlischt die Gewährleistung.

DIE INBETRIEBNAHME UND DER BETRIEB DES MODELLS, DER TURBINE UND DESSEN KOMPONENTEN (ZUBEHÖR) ERFOLGT EINZIG UND ALLEIN AUF GEFAHR DES BETREIBERS. Sie bekräftigen, dass Medusa Power das Befolgen der Anweisung in dieser Bedienungsanleitung - bzgl. Aufbau, Betrieb, Einsatz von Flugzeugen, Turbine und Einsatz der Fernsteuerung - nicht überwachen und kontrollieren kann. Von Seiten Medusa Power wurden weder Versprechen, Vertragsabreden, Garantien oder sonstige Vereinbarungen gegenüber Personen oder Firmen bezüglich der Funktionalität und der Inbetriebnahme des Modells und der Turbine oder Komponenten gemacht. Sie als Betreiber haben sich beim Erwerb dieses Modells bzw. Turbine oder der Turbinenkomponente auf Ihre eigenen Fachkenntnisse und Ihr eigenes Urteilsvermögen verlassen.

Angaben ohne Gewähr

© 2001-2007